

Dahua Wrl camera 5MP pt IR dome H5B

Tootekood: **H5B** · Tootja: **Dahua** · EAN: **6939554911934** · Laos: 50 tk

Põhiandmed

Tüüp	IP security camera
Korpuse materjal	Plast
Sisseehitatud kõlarid	Jah
Mudeli nimi	H5B
LED-i tüüp	IR
Maksimaalne eraldusvõime	2880 x 1620 pixels

Kirjeldus

Dahua Wireless series cameras are not only easy to install and operate, but also perform outstandingly and cost-effective. They provide full coverage of a scene with 5MP resolution, 0° to 350° pan and -5°to 80° tilt. Their powerful functions, such as one-click proactive call, preset petrol, AI human detection & pet detection, and auto tracking, assist with the accurate detection and continuous tracking of targets. Information is also synchronously sent to your phone to keep you up-to-date. These cameras are widely used in small and medium-sized scenes such as small-sized retail stores.

Tehnilised andmed

Üldandmed	
Tüüp	IP security camera
Värv	Black/White
Korpuse materjal	Plast
Sisseehitatud kõlarid	Jah
Mudel	H5B
Mudeli nimi	H5B
Ekraan	
LED-i tüüp	IR
Maksimaalne eraldusvõime	2880 x 1620 pixels

Toetatud eraldusvõimed	2880 x 1620/640 x 360
Jõudlus	
Sensori tüüp	CMOS
Toetatud videovormingud	H.265
Kaamera	
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	Jah
Päeva/öö režiim	Jah
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	74 °
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	41 °
Pööramisulatus	0 - 350 °
Katikukiirus	1/3 - 1/100000 s
Optilise anduri suurus	1/3 "
Maksimaalne avaarv	2
Öönägemine	Jah
Öönägemise kaugus	10 m
Megapikslid kokku	5 MP
Kaadrisagedus	30 fps
Videoliikumise tuvastus	Jah
Kaamerate arv	1
Mäluseadmed	
Sisseehitatud kõvaketas	Ei
Sisseehitatud kaardilugeja	Jah
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Maksimaalne mälukaardi maht	256 GB
Ühendused	
Ühendustehnoloogia	Juhtmega ja juhtmevaba
Võrk	
Ethernet LAN	Jah
Võrgustandardid	IEEE 802.11ax/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n
Wi-Fi	Jah

Wi-Fi standardid	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Jah
Ethernet (RJ-45) portide arv	1
Toide ja energia	
Toiteallika tüüp	DC
Tüüpiline energiatarve	1.9 W
Maksimaalne energiatarve	4 W
Alalisvoolu väljundpinge	5
Ergonoomika ja kinnitus	
Toetatud paigaldus	Indoor
Paigaldustüüp	Desk
Kallutusnurga vahemik	-5 - 80 °
Mõõdud ja kaal	
Laius	84 mm
Sügavus	84 mm
Kõrgus	123.8 mm
Kaal	206.5 g
Töötingimused	
Töötemperatuur	-10 - 45 °C
Töötamise suhteline õhuniiskus	0 - 95 %
Sertifikaadid	
Sertifikaat	CE
Muu	
Auto-tracking	Jah
Vormitegur	Dome
Camera pan control	Jah
Camera tilt control	Jah
Lens viewing angle, diagonal	88 °
Camera shutter type	Electronic
Number of illumination LEDs	1

Videovoogedastus	Jah
Bit rate	40 kbps - 4096 kbps
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Jah
Sisseehitatud mikrofon	Jah
Voice codecs	G.711a
Tootja garantii	36 kuud