



## Dahua Wrl camera 5MP eyebal Wi-Fi T5A-PV-0280B

Tootekood: **T5A-PV-0280B** · Tootja: **Dahua** · EAN: **6939554917257** · Laos: 30 tk

### Põhiandmed

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tüüp                                     | IP security camera   |
| Korpuse materjal                         | Metal/Plastic        |
| Kaitsefunktsioonid                       | Vibration proof      |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android/iOS          |
| Mudeli nimi                              | IPC-HFW1435S-W-0360B |
| Sensori tüüp                             | CMOS                 |

### Kirjeldus

The IR Megapixel Fixed Mini-Bullet camera delivers 4MP resolution with a choice of 3.6mm. The camera's elegant blend of aesthetics combined with its compact form factor provides an excellent choice for a variety of small to mid-size, indoor/outdoor applications at an affordable price.

### Tehnilised andmed

#### Üldandmed

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tüüp                                     | IP security camera   |
| Värv                                     | Valge                |
| Korpuse materjal                         | Metal/Plastic        |
| Kaitsefunktsioonid                       | Vibration proof      |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android/iOS          |
| Mudel                                    | T5A-PV-0280B         |
| Mudeli nimi                              | IPC-HFW1435S-W-0360B |

#### Jõudlus

|              |      |
|--------------|------|
| Sensori tüüp | CMOS |
|--------------|------|

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Toetatud videovormingud          | H.264/H.265                            |
| <b>Mäluseadmed</b>               |                                        |
| Sisseehitatud kaardilugeja       | Jah                                    |
| Ühilduvad mälukaardid            | MicroSD (TransFlash)                   |
| Maksimaalne mälukaardi maht      | 128 GB                                 |
| <b>Ühendused</b>                 |                                        |
| Ühendustehnoloogia               | Juhtmega ja juhtmevaba                 |
| <b>Võrk</b>                      |                                        |
| Ethernet LAN                     | Jah                                    |
| Etherneti liidese tüüp           | Fast Ethernet                          |
| Võrgustandardid                  | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11h |
| Wi-Fi                            | Jah                                    |
| Bluetooth                        | Ei                                     |
| <b>Toide ja energia</b>          |                                        |
| Toiteallika tüüp                 | DC                                     |
| Maksimaalne energiatarve         | 6.5 W                                  |
| <b>Ergonoomika ja kinnitus</b>   |                                        |
| Paigaldustüüp                    | Ceiling/wall                           |
| <b>Töötingimused</b>             |                                        |
| IP-kaitseklass                   | IP67                                   |
| Töötemperatuur                   | -10 - 50 °C                            |
| Hoiustamise temperatuur          | -10 - 50 °C                            |
| Töötamise suhteline õhuniiskus   | 0 - 95 %                               |
| Hoiustamise suhteline õhuniiskus | 0 - 95 %                               |
| <b>Muu</b>                       |                                        |
| Placement supported              | Indoor & outdoor                       |
| PTZ control                      | Jah                                    |
| Auto pan mode                    | Jah                                    |
| Day/night mode                   | Jah                                    |
| Vormitegur                       | Bullet                                 |

|                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK code                                      | IK10                                                                                                                                      |
| Camera pan control                           | Jah                                                                                                                                       |
| Camera tilt control                          | Jah                                                                                                                                       |
| Minimum illumination                         | 0.1 lx                                                                                                                                    |
| White balance                                | Auto/Manual/Natural/Outdoor                                                                                                               |
| Number of sensors                            | 1                                                                                                                                         |
| Optical sensor size                          | 1/3 "                                                                                                                                     |
| Effective sensor resolution (thermal module) | 2688 x 1520 pixels                                                                                                                        |
| Progressive scan                             | Jah                                                                                                                                       |
| Aperture number (thermal module)             | 2                                                                                                                                         |
| Fixed focal length                           | 3.6 mm                                                                                                                                    |
| Number of illumination LEDs                  | 24                                                                                                                                        |
| Video compression formats                    | MPEG                                                                                                                                      |
| Supported graphics resolutions               | 2304 x 1296/2688 x 1520                                                                                                                   |
| Supported video modes                        | 1080p/720p                                                                                                                                |
| Frame rate                                   | 30 fps                                                                                                                                    |
| Video streaming                              | Jah                                                                                                                                       |
| Noise reduction                              | Jah                                                                                                                                       |
| Noise reduction technology                   | 3D noise reduction                                                                                                                        |
| Back Light Compensation (BLC)                | Jah                                                                                                                                       |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR)            | Jah                                                                                                                                       |
| Smart IR                                     | Jah                                                                                                                                       |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR)                  | 50 dB                                                                                                                                     |
| Supported network protocols                  | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP |
| Number of users                              | 20 user(s)                                                                                                                                |
| Streaming method                             | Multicast/Unicast                                                                                                                         |
| Built-in HDD                                 | Ei                                                                                                                                        |
| Detection distance                           | 30 m                                                                                                                                      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DC output voltage | 12      |
| Number of cameras | 1       |
| Tootja garantii   | 36 kuud |